



iUP 250 LE - PinPad

Procesor główny	32-bit RISC ARM 9 / 450 MIPS
Krypto procesor	Wbudowany 32-bit RISC ARM 7 / 50 MIPS
Pamięć	SDRAM 32 MB / Flash 128 MB
Wyświetlacz	Graficzny / Podświetlenie RGB / 128x64 pikseli
Klawiatura	15 metalowych klawiszy / 2 nawigacyjne
Buzzer	Tak
Karty zewnętrzne	2 sloty SAM
Podłączenia	Ethernet /3 x USB Host / USB Slave / 2x RS232
Zasilanie	Zasilacz zewnętrzny 9-16 V / Stand by mode Tak
Wymiary	101 x 134 x 39 mm
Waga	860 g
Środowisko pracy	Temperatura pracy -20°C do +65°C / Wilgotność 85% przy +55°C
Bezpieczeństwo	PCI PTS 4.x
Odporność na czynniki zewnętrzne	IP65 / IK10



iUP 250 LE - PinPad

Krypto procesor	Wbudowany 32-bit RISC ARM 9 / 450 MIPS + 50 MIPS
Pamięć	RAM 16MB / 128MB
Buzzer	Tak
Karty zewnętrzne	2 sloty SAM
Podłączenia	USB Slave / RS 232
Czytnik kart	Smart card / Magstripe ISO 1/2/3 / ISO 14443 A/B
Zasilanie	5V via USB slave
Wymiary	85 x 107 x 60 mm
Waga	270 g
Środowisko pracy	Temperatura pracy -20°C do +65°C / Wilgotność 85% przy +55°C
Bezpieczeństwo	PCI PTS v 4.x
Odporność na czynniki zewnętrzne	IP54 / IK10